

13.56MHz入退室管理システム (ベリトラックスシステム)

■入退室管理導入のメリット

- カード登録の**一括管理**ができます。
- 入退室の履歴を記録**できます。
- ネットワーク上から**遠隔操作**できます。
- ドアが**オートロック化**されます。
- ドアごとの入退室権限**を設定できます。
- 時間による入退室権限**を設定できます。

■ベリトラックスの特徴

カード登録数・最大 5000、管理扉数・標準で最大 32、オプションで最大 256 まで対応可能な、小、中規模向け入退室管理システムです。
最大 64 ビットまでのカードデータを読み取り、入退室を管理します。**フェリカ、マイフェア、iCLASS 等の主要なカード規格に対応**し、既に導入済みの社員証等を流用することが可能です (一部例外を除く)。

R10-T



ドアフレームにも取付可能なコンパクト・リーダー
フェリカ、マイフェアの IDm を読取可能
iCLASS を読取可能
防水仕様で屋外にも設置可能

RK40-T



暗証番号も併用可能な
キーパッド付カードリーダー
フェリカ、マイフェアの IDm を読取可能
iCLASS を読取可能
防水仕様で屋外にも設置可能

XR-01



警備の開始 / 解除操作も可能な
埋め込み型リーダー
フェリカ、マイフェアの特定
エリアを読取可能
暗号鍵、SSFC 対応
※事前に打ち合わせが必要です

AC-215M



ユーザー登録数最大 5,000、
管理扉数最大 32
アンチパスバック機能
(ハード、ソフト、タイムド)
乱数による暗証番号の
自動生成機能
電気錠制御機能内蔵

■管理ソフトウェア

【システムに必要な条件】

CPU: インテル PentiumⅢ 以上
RAM: 256MB 以上
HDD: 30MB 以上の空き容量
OS: Windows XP
データベースフォーマット: MS Access
エクスポートフォーマット: html/txt/xls/asc/mdb

- 最新の開発プラットフォーム(.NET)
- マイクロソフト・ウィンドウズ互換 (XP Professional)
- ソフトウェア・セキュリティプロテクション
- 様々なアラーム設定内容
- システムオペレーターの権限設定
- 国民の休日自動にデータ取得
- スピーディーなログオン/ログオフ
- 自動的にネットワーク内のユニットを検出
- ネットワーク設定機能をソフトウェアに内蔵
- 同一ソフトウェアでサーバー/クライアントの両方をインストール可能
- ユーザーデータ、顔写真、アクセス権限、電気錠の設定等を一括管理
- 様々な条件付けによるレポート作成機能
- FeliCa・64bit IDm (カード製造No.) を読み取り、登録・運用が可能



POINT!

非接触カード
フェリカ



- クレジットカード型
- 主に日本で普及されている規格

非接触キー

iCLASS KEY



- キータグ型
- 主に北米で普及されている規格
- 樹脂モールドでヘビーデューティ

非接触カード
マイフェア



- クレジットカード型
- 主に欧州で普及されている規格

コンバーター

MD-N 3 2



- LANコンバーター
- RS232 → TCP/IP
- VERITRAXシリーズ専用

非接触カード
iCLASS CARD



- クレジットカード型
- 主に北米で普及されている規格

コンバーター

MD-1 4



- シリアル通信コンバーター
- RS232 → RS485
- VERITRAXシリーズ専用
- ※ 電源不要

※お客様のご要望に応じて
カードの規格を選べます。