

スタンドアローンシステム(ログ無しAタイプ)

■PIN500 のみの特徴

- テンキーバックライト内蔵で暗室にも対応
- 凍結防止用キーパッドヒーター搭載
- 耐久性に優れる金属製テンキーボタン

■PIN500,PIN500/C 共通の特徴

- 暗証番号登録数:500
- PCソフト無しで登録・削除
- 管理扉 2ヶ所
- 防塵/防水規格:IP65
- 2つの3色LEDによる動作及び設定状態表示

PIN500



バックライト内蔵& 防水型・メタルテンキー アクセスユニット



500 名登録



ヒーター内蔵



バックライト
テンキー



暗証番号



防水仕様

PIN500,PIN500/C動作環境及び仕様

	PIN500	PIN500/C
動作電圧	DC12V~DC24V	
	AC12V~AC24V (PIN500)	
	AC16V~AC24V (PIN500/C)	
消費電流 (最大) DC 12V	130mA	125mA
	610mA (ヒーターON)	-----
消費電流 (通常) DC 12V	70mA	65mA
	550mA (ヒーターON)	-----
リレー出力	リレー1	無電圧C接点 最大2A
	リレー2	無電圧C接点 最大2A
防水性能	IP65	

	PIN500	PIN500/C
信号入力	入力1	無電圧A接点
	入力2	無電圧A接点
カード読取機能	-----	最大65 ^{mm} 125KHz
カード種類	-----	26ビットEMカード
LED表示灯	3色LED×2 (モードLED/ドアLED)	
動作周囲温度	0℃~63℃	
	-20℃~63℃ (ヒーターON)	
動作周囲湿度	0%~95% (結露なきこと)	
外形寸法 (mm)	L120×W76×D22	L120×W76×D26
重量 (g)	480	521

13.56MHzスタンドアローンシステム(ログ無しBタイプ)

コントロールユニット PL-250



- 登録数: 250
- 登録対応カード: フェリカ、マイフェア
- 管理扉×1 (別途電気制御盤必要)
- PCソフト無しでの登録
- カードリーダー2台制御
- ◆125(L)×120(W)×58(D)mm

コンパクトで多機能な電気錠制御盤 MM-CTL-IS



- 主要な国産電気錠及び電磁石錠に対応
- テンキー、カードリーダー用12V電源出力を装備
- リーダー等を取り外された際の電氣的不正解錠防止機能
- 電気錠電圧設定を12/24V両電圧に設定可能(海外製品対応等)
- 連続解錠操作時の誤操作を防ぐ(2秒長押し)バリアフリー設計
- インターホン連動用JEM-A端子装備
- 扉開け放し・電気錠エラーを警告するブザー内蔵
- 124(L)×167(W)×66(D)mm