

OR-DVR04SUAX



省スペースコンパクトサイズ4-Ch DVR
 HDD大容量500GB / 日本語表示 / 同時録再対応
 動体検知(モーションデテクト)機能 / XGA (VGA) 機能対応
 オートシーケンシャル機能 / オーディオ機能
 USBフラッシュメモリへ保存、PCで録画映像再生(ソフト付属)

- 録画した映像を4分割 & フルスクリーンでの再生可能 / 同時録再対応
- 手動による録画のほか、スケジュール(プログラム)録画・センサー(モーション)録画も可能
- 動体検知(モーションデテクト)ポイント設定機能 / USBフラッシュメモリ保存 / PC用ソフト付属
- ハードディスク(HDD)の容量表示(録画容量) / 日時による録画検索
- オートシーケンシャル機能 / オーディオ機能(1-Ch) / XGA (VGA) 機能 / パスワードロック

仕様

型名		OR-DVR04SUAX	
操作方式	Embedded RTOS		
ビデオ入力	NTSC		
映像入力チャンネル	4チャンネル コンポジット		
映像出力チャンネル	1チャンネル コンポジット (VCR / モニター)		
音声入力 / 出力チャンネル	各1チャンネル		
XGA (VGA) 出力	640 × 480 / 800 × 600 / 1024 × 768 / 1280 × 1024 (D-SUB 15ピン VGA)		
画面表示	NTSC	120 fps (4画面 × 30 fps)	
録画コマ数	NTSC	1~30 fps / 4チャンネル (合計最大60 fps ÷ カメラ4台)	
録画画像更新速度	NTSC	最大: 30 fps (60 fps / 4画面)	
録画方法	連続(通常録画) / モーション / スケジュール(プログラム)		
解像度	表示	640 × 448	
	録画	640 × 224	
圧縮方式	MJPEG	中: 12K Bytes / Frame	
		高: 15K Bytes / Frame	
		最高: 20K Bytes / Frame	
HDD容量	500GB		
バックアップ方法	USBフラッシュメモリ		
検索	モード	時間 / 日付 / イベント	
	フルスクリーン	あり	
モーションデテクト(動体検知)	あり		
データロス検知	あり		
ブザー(警報)出力	あり		
明るさ設定	あり		
コントラスト設定	あり		
USBポート	あり		
オートシーケンシャル(画面自動切換)	あり		
システムモニター	停電時・復電時の自動システム復帰		
電源	DC12V / 3A		
外形寸法(約)	220mm(W) × 288mm(D) × 48mm(H)		
重量(約)	1.6 kg (HDD含まず)		

製品のデザインおよび仕様は、予告なく変更される場合があります。