

OTI-M0405P7



背面パネル部(本体後方部分)

(+) (-)1組でカメラ2台の電源供給可能。

カメラ電源供給機能付(最大4台)コンパクトサイズ4-Ch DVR
HDD大容量500GB / 日本語表示 / 同時録再対応
動体検知(モーションディテクト)機能 / XGA (VGA) 機能対応
オートシーケンシャル機能 / オーディオ機能
USBフラッシュメモリへ保存、PCで録画映像再生(ソフト付属)

- 最大カメラ4台までの電源をDVR本体から供給可能な為、周辺機器の省スペース化をサポート
- 録画した映像を4分割 & フルスクリーンでの再生可能 / 同時録再対応
- 手動による録画のほか、スケジュール(プログラム)録画・センサー(モーション)録画も可能
- 動体検知(モーションディテクト)ポイント設定機能 / USBフラッシュメモリ保存 / PC用ソフト付属
- ハードディスク(HDD)の容量表示(録画容量) / 日時による録画検索
- オートシーケンシャル機能 / オーディオ機能(1Ch) / XGA機能 / パスワードロック / HDDエラー通知機能

仕様

型名	OTI-M0405P7	
操作方式	Embedded RTOS	
ビデオ入力	NTSC	
映像入力チャンネル	4チャンネル コンポジット	
映像出力チャンネル	1チャンネル コンポジット (VCR / モニター)	
音声入力 / 出力チャンネル	各1チャンネル	
XGA(VGA)出力	640 × 480 / 800 × 600 / 1024 × 768 / 1280 × 1024 (D-SUB 15ピン VGA)	
画面表示	NTSC	120 fps (4画面 × 30 fps)
録画コマ数	NTSC	1~30 fps / 4チャンネル (合計最大60 fps ÷ カメラ4台)
録画画像更新速度	NTSC	最大 : 30 fps (60 fps / 4画面)
録画方法	連続(通常録画) / モーション / スケジュール(プログラム)	
解像度	表示	640 × 448
	録画	640 × 224
圧縮方式	MJPEG	中 : 12K Bytes / Frame
		高 : 15K Bytes / Frame
		最高 : 20K Bytes / Frame
HDD容量	500GB	
バックアップ方法	USBフラッシュメモリ	
検索	モード	時間 / 日付 / イベント
	フルスクリーン	あり
モーションディテクト(動体検知)	あり	
データロス検知	あり	
ブザー(警報)出力	あり	
明るさ設定	あり	
コントラスト設定	あり	
USBポート	あり	
オートシーケンシャル(画面自動切換)	あり	
システムモニター	停電時・復電時の自動システム復帰	
電源	DVR: DC12V / 3A、カメラ: 1台につきDC12V / 1A (総合計: 最大7A)	
外形寸法(約)	220mm(W) × 288mm(D) × 48mm(H)	
重量(約)	1.6 kg (HDD含めず)	

製品のデザインおよび仕様は、予告なく変更される場合があります。