

DCC-403N



38 万画素シルバーカラーボディ 高解像 CCD カラーカメラ

1/3 インチ CCD カラーカメラ

総画素数 41 画素 (有効画素数 38 万画素)

DSP の採用による安定した高品質な画像

最低被写体照度約 0.2 Lux (F1.2)

DC12V/AC24 対応

ATW 機能 / BLC 機能付

AI (Video) / AI (DC) 機能付

フリッカーレス機能付 (切替スイッチ付)

逆光補正・ミラー機能付 (切替スイッチ付)

音声 (オーディオ) 機能付 (マイク内臓)

スタイリッシュなデザインのシルバーカラーボディ

仕様

型 名	DCC-403N	
撮像素子	1/3 インチ SONY CCD イメージセンサー	
有効画素数	768 (H) × 494 (V) (有効画素数: 約 38 万画素)	
制御方式	DSP (デジタル信号処理システム)	
信号方式	NTSC	
水平解像力 (約)	480TV 本	
S/N 比 (約)	48 dB	
映像出力	コンポジット信号 1 Vp-p 75 Ω	
最低被写体照度	0.2 Lux (F1.2)	
走査方式	2 : 1 インターレース	
ホワイトバランス	AWB (オートホワイトバランス)	
AGC (オートゲインコントロール)	自動	
同期方式	内部同期	
逆光補正	FL	ON / OFF (切替スイッチ式)
ミラー機能	BLC	ON / OFF (切替スイッチ式)
フリッカーレス機能	MIR	ON / OFF (切替スイッチ式)
電子シャッター (フリッカーレス機能 ON)	OFF : 1/100s	AUTO : 1/100s to 1/100,000s
電子シャッター (フリッカーレス機能 OFF)	OFF : 1/60s	AUTO : 1/60s to 1/100,000s
音声 (オーディオ) 周波数	50Hz ~ 13KHz	
音声 (オーディオ) 感度 (約)	-56 ± 3 dB	
音声 (オーディオ) S/N 比 (約)	40 dB	
レンズマウント	C マウント / CS マウント	
AI (オートアイリス) 機能	DC / VIDEO (切替スイッチ付)	
電 源	DC12V / AC24V	
消費電力	240mA / 120mA	
動作温度・湿度範囲	-5°C ~ +50°C / 70% 以下	
外形寸法 (mm)	約 66 (W) × 54 (H) × 124 (D)	
重 量	約 320g	

製品のデザインおよび仕様は、予告なく変更される場合があります。