

DCC-411N

高解像 CCD カラーカメラ



1/3 インチ CCD カラーカメラ DC12V タイプ

DSP の採用による安定・高品質な画像

総画素数 41 画素 (有効画素数 38 万画素)

最低被写体照度 0.2 Lux (約)

ATW 機能 / BLC 機能付

AI (Video) / AI (DC) 機能付

フリッカーレス対応 (スイッチ付)

仕様

型 名	DCC-411N	
撮像素子	1/3 インチ CCD イメージセンサー	
有効画素数	768 (H) × 494 (V)	
制御方式	DSP (デジタルシグナルプロセッサー)	
信号方式	NTSC	
レンズマウント	CS マウント (C マウントオプション)	
同期方式	内部同期	
走査方式	2 : 1 インターレース	
AGC (オートゲインコントロール)	自動	
電子アイリス	AES : ON / OFF (切替スイッチ)	
逆光補正	BLC : ON / OFF (切替スイッチ)	
ホワイトバランス	AWB : ON / OFF (切替スイッチ)	
フリッカーレス機能	FL : ON / OFF (切替スイッチ)	
電子シャッター (フリッカーレス機能 : ON)	OFF : 1/100 S	AUTO : 1/100 to 1/10,000 S
電子シャッター (フリッカーレス機能 : OFF)	OFF : 1/60 S	AUTO : 1/60 to 1/10,000 S
電 源	DC12V	
水平解像力 (約)	480TV 本	
S/N 比	48 dB 以上	
映像出力	コンポジット信号 1 Vp-p 75Ω	
最低被写体照度	0.2 Lux	
消費電力	3W / 250mA	
動作温度・湿度範囲	-5°C ~ +50°C / 70% 以下	
外形寸法 (mm)	約 70 (W) × 50 (H) × 130 (D)	
重 量	約 320g	

製品のデザインおよび仕様は、予告なく変更される場合があります。